

feelgood
EVENT AGENCY

FEDÉSEK, ALUSZERKEZETEK ÉS SZÍNPADOK

FEDÉSEK


A piacon jól ismert cseh Milos cég alumínium truss fedéseit használjuk immár több mint 20 éve. A magyar rendezvényt piacon szerkezeti eszközparkunk az élvonalban mozog – különböző méretű fedések különböző variációit tudjuk egy időben és akár több helyen felépíteni.

Fedéseink

- 20 x 14 m 6 lábás fedés, 2 kiegészítő lábbal a hang riggelésére (Milos MR3 szerkezet, ezüst ponyvatetővel)
- 12 x 10 m (Milos MR2 szerkezet, ezüst ponyvatetővel)
- 10 x 8 m (Milos MR2 szerkezet, ezüst ponyvatetővel)
- 8 x 6 m (Milos MR2 szerkezet, ezüst ponyvatetővel)
- 5 x 5 m (Milos MR2 szerkezet, ezüst ponyvatetővel)
- 3 x 3 m (Milos MR2 szerkezet, ezüst ponyvatetővel)
- 11,3 m-es körfedés (Milos MR2 szerkezet, szürke ponyvatetővel)
- 6 m-es körfedés (Milos MR2 szerkezet, ezüst ponyvatetővel)

A fent felsorolt szabványokon túl egyedi megoldásokban is otthon vagyunk: statikai tervezéssel egybekötve szinte bármilyen fedést biztonsággal megépítünk, egyedi ponyvát gyártatunk.

Minden fedésünk érvényes TÜV vizsgával rendelkezik.





20x14 m fedés



20x14 m fedés



20x14 m fedés






20x14 m fedés



20x14 m fedés

20x14 m fedés műszaki adatai



TECHNICAL SPECIFICATIONS

		Stage size	20x14 m	65.62x45.93 ft	18x14 m	59.06x45.93 ft		
Dimensions	A	Internal width	20.53 m	67.34 ft	18.53 m	60.79 ft		
	B	Overall external width	23.15 m	75.95 ft	21.15 m	69.39 ft		
	C	Internal depth	14.80 m	48.56 ft	14.80 m	48.56 ft		
	D	Overall external depth	16.65 m	54.63 ft	16.65 m	54.63 ft		
	E	Clearance	11.50 m	37.73 ft	11.50 m	37.73 ft		
	F	Overall height	15.02 m	49.28 ft	15.02 m	49.28 ft		
	G	PA wing - internal width	4.31 m	14.14 ft	4.31 m	14.14 ft		
	H	PA wing - overall external width	4.71 m	15.45 ft	4.71 m	15.45 ft		

LOADING CAPACITY

		Stage size	20x14 m	65.62x45.93 ft	18x14 m	59.06x45.93 ft		
Loading capacity	Main grid	Uniformly distributed (UDL)	7420 kg	16344 lbs	7791 kg	17161 lbs		
		Point loads	7500 kg	16520 lbs	7875 kg	17346 lbs		
	PA wing	Central Point load (CPL)	1500 kg	3304 lbs	1500 kg	3304 lbs		
* See structural report for exact load positioning								





12x10 m fedés

feel
good
EVENT AGENCY



12x10 m fedés

12x10 m fedés műszaki adatai



MR2 12x10 m
(39.37' x 32.81')

Wind Management
In service
17.8m/s – 64 km/h – 40 mph



		TECHNICAL SPECIFICATIONS						
		Stage size	12x10 m	39.37x32.80 ft	10x8 m	32.80x26.25 ft	10x6 m	32.80x19.70 ft
Dimensions	A	Internal width	12.30 m	40.35 ft	10.42 m	34.19 ft	10.42 m	34.19 ft
	B	Overall external width	14.64 m	48.03 ft	12.74 m	41.80 ft	12.74 m	41.80 ft
	C	Internal depth	10.60 m	34.78 ft	8.65 m	28.38 ft	6.65 m	21.82 ft
	D	Overall external depth	12.99 m	42.62 ft	10.97 m	35.99 ft	10.97 m	35.99 ft
	E	Clearance	7.12 m	23.36 ft	7.12 m	23.36 ft	7.12 m	23.36 ft
	F	Overall height	9.43 m	30.94 ft	9.14 m	29.99 ft	9.14 m	29.99 ft
	G	PA wing - internal width	3.15 m	10.33 ft	3.15 m	10.33 ft	3.15 m	10.33 ft
	H	PA wing - overall external width	3.44 m	11.29 ft	3.44 m	11.29 ft	3.44 m	11.29 ft

		LOADING CAPACITY						
		Stage size	12x10 m	39.37x32.80 ft	10x8 m	32.80x26.25 ft	10x6 m	32.80x19.70 ft
Loading capacity	Main grid	Uniformly distributed (UDL)	3480 kg	7665 lbs	2160 kg	4758 lbs	1920 kg	4229 lbs
		Point loads 8x400kg + UDL total	4600 kg	10132 lbs	4140 kg	9119 lbs	3980 kg	8767 lbs
	PA wing	Central Point load (CPL)	1500 kg	3304 lbs	- kg	- lbs	- kg	- lbs
	Cantilever	Point load (CPL)	- kg	- lbs	150 kg	330.4 lbs	150 kg	330 lbs
* See structural report for exact load positioning								




EMC 15th European MACCABI GAMES 2019 Budapest
All together winning together együtt győzünk

10x8 m fedés


feel good
EVENT AGENCY

10x8 m fedés műszaki adatai



MR2 10x8 m

(32.80' x 26.25')



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions		Stage size ›	12x10 m	39.37x32.80 ft	10x8 m	32.80x26.25 ft	10x6 m	32.80x19.70 ft
			A	Internal width	12.30 m	40.35 ft	10.42 m	34.19 ft
B	Overall external width	14.64 m	48.03 ft	12.74 m	41.80 ft	12.74 m	41.80 ft	
C	Internal depth	10.60 m	34.78 ft	8.65 m	28.38 ft	6.65 m	21.82 ft	
D	Overall external depth	12.99 m	42.62 ft	10.97 m	35.99 ft	10.97 m	35.99 ft	
E	Clearance	7.12 m	23.36 ft	7.12 m	23.36 ft	7.12 m	23.36 ft	
F	Overall height	9.43 m	30.94 ft	9.14 m	29.99 ft	9.14 m	29.99 ft	
G	PA wing - internal width	3.15 m	10.33 ft	3.15 m	10.33 ft	3.15 m	10.33 ft	
H	PA wing - overall external width	3.44 m	11.29 ft	3.44 m	11.29 ft	3.44 m	11.29 ft	


LOADING CAPACITY

Loading capacity		Stage size ›	12x10 m	39.37x32.80 ft	10x8 m	32.80x26.25 ft	10x6 m	32.80x19.70 ft
			Main grid	Uniformly distributed (UDL)	3480 kg	7665 lbs	2160 kg	4758 lbs
	Point loads 8x400kg + UDL total	4600 kg	10132 lbs	4140 kg	9119 lbs	3980 kg	8767 lbs	
PA wing	Central Point load (CPL)	1500 kg	3304 lbs	- kg	- lbs	- kg	- lbs	
Cantilever	Point load (CPL)	- kg	- lbs	150 kg	330.4 lbs	150 kg	330 lbs	
* See structural report for exact load positioning								



8x6 m fedés

8x6 m fedés műszaki adatai



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Dimensions	Stage size >		8x6 m	26.25x19.70 ft			
	A	Internal width	8.15 m	26.74 ft			
B	Overall external width	10.48 m	34.38 ft				
C	Internal Depth	6.16 m	20.20 ft				
D	Overall external depth	8.49 m	27.85 ft				
E	Clearance	5.15 m	16.90 ft				
F	Overall height	6.31 m	20.70 ft				

LOADING CAPACITY

Loading capacity	Stage size >		8x6 m	26.25x19.70 ft			
	Main spans	Uniformly distributed (UDL)	20 kg/m	15 lbs/ft			
Side truss	Uniformly distributed (UDL)	30 kg/m	21 lbs/ft				
Cantilever	Point load (CPL)	150 kg	330 lbs			100cm truss cantilevered from sleeve-block	
* See structural report for exact load positioning							



5x5 m fedés

FRIEDMAN RACING
www.friedmanracing.hu

FRIEDMAN RACING
www.friedmanracing.hu

FRIEDMAN RACING
www.friedmanracing.hu

FRIEDMAN RACING
www.friedmanracing.hu

feel
good
EVENT AGENCY

15 5 00




11,3 m körfedés



11,3 m körfedés



6 m körfedés



Egyedi megoldások

feel good
EVENT AGENCY





LP

espresso
IO

café

OPERA

LAPERLA

LP

LAPERLA



Moni's
JEWELRY

Moni's
JEWELRY
LUXURY
COLLECTION

ALUSZERKEZETEK

Szerkezet


Az alumínium hídrendszereiről híres **Milos** cég termékeivel dolgozunk. Többek között M290 és M390, illetve M520, azaz MR2 és MR3 tető kompatibilis alutrussokból összesen több, mint 600 fm áll partnereink rendelkezésére.


Különböző teherbírású és láncosszú, duplafékes és sima láncos emelők egész garmadájával komplett csarnokok rig feladatait el tudjuk látni. Eszközeinkből nem csak hagyományos tetőszerkezetek és hídrendszerek építhetők fel, hanem félköríves és köríves hídrendszerek, önhordó színpadszerkezetek, sőt egészen elképesztő egyedi megoldások is.

Szerkezeti eszközparkunk az alábbi brandek professzionális termékeiből áll össze – a teljesség igénye nélkül:

- Milos
- Chain Master
- CM Lodestar
- EXE: Rise
- Verlinde
- Work
- Különböző kiegészítő és rig eszközök

Kínálatunkat természetesen a megrendelői igényekhez alkalmazkodva tudjuk alakítani.





Extrém függesztések




**feel
good**
EVENT AGENCY





Alu hídszerkezet

Egy alumínium híd nem csak audiovizuális eszközök rögzítésére szolgálhat, hanem kreatív módon kialakítható belőle más szerkezeti elem is: rögzíthető rá molinó, ponyva, függöny, műnövény – vagy bármely más dekoráció, amit a szerkezet statikailag elbír.



Alu hídszerkezet

Egy alumínium híd nem csak audiovizuális eszközök rögzítésére szolgálhat, hanem kreatív módon kialakítható belőle más szerkezeti elem is: rögzíthető rá molinó, ponyva, függöny, műnövény - vagy bármely más dekoráció, amit a szerkezet statikailag elbír.



Aluhíd szerkezet kreatív felhasználása



**Innovatív tálaló, illetve bárpult
köralu szerkezetből**



Mozgó köralu-szerkezet



Installálásra szolgáló aluhíd szerkezet



Vetítésre és dekorációként használt köraluk, aluváz-szerkezetek

SZÍNPADTECHNIKA

Több száz m² felület – bel- és kültérre is használható – nagy teherbírású Nivoflex színpaddal rendelkezünk, mely különleges kiegészítő elemekkel, ívekkel, lépcsőkkel kombinálható. Tapasztalt színpadtechnikusi csapatunknak köszönhetően a felhasználási lehetőségek egész tárháza áll ügyfeleink rendelkezésére.

Színpadjaink változtatható magasságban, szoknyázva vagy kasírozva, balettszőnyeg borítással kerülnek telepítésre. Opciósan kérhetőek különböző vastagságú szőnyegborítással is – bármit megoldunk, amit a színpadon történő események megkívánnak.

Színpadelem méretek

2x1m / 1x1m / 0.5x1m

Lépcsők

hagyományos, revü, íves lépcső,
korlátos alullépcső

Egyéb kiegészítők

színpadkorlát, széklábfogó, alu
élszegélyezés, LED élszegélyezés

Körszínpadok

1, 2, 4, 6, 8, 11.3 és 18.5 m átmérővel

Táncparkettek


balettszőnyeggel vagy szalagparkettával borított, épített
táncparkettek, nagy teherbírású interaktív LED padló

Forgószínpad

5m átmérő, 0.52m magasság,
merev oldalpalást, 2t teherbírás

Háttér- és térelválasztó függönyözés

dekorfüggönyök és lángmentes színpadi függönyök, raschel hálók



Hagyományos színpadok (hagyományos és rendhagyó építéssel)



Hagyományos színpadok (hagyományos és rendhagyó építéssel)



Körszínpadok

RESERVED
feel good
EVENT AGENCY

Forgószínpad

A forgószínpadot önálló egységként és hagyományos színpadba beépítve is alkalmazhatjuk – sőt, akár rá is építhetjük kiemelésként. Méretéből és teherbírásából adódóan alkalmas járművek, impozáns kiállítási tárgyak és bemutató darabok hordozására, de akár színpadi és zenei produkciók, DJ-k és showműsorok látványelemeként is. Felületét szőnyegezzük, merev oldalpalástját szőnyegezni vagy dekorálni szoktuk.

Paraméterei

- Teljes külméret: 5.18m átmérő
- Forgórész: 5.08m átmérő
- Merev oldalpalást szegély mélység: 0.1m
- Merev oldalpalást magasság: 0.52m
- Teherbírás: 2t
- Áramcsatlakozás: 16A DAF
- Áramigény: 3x16A indítóáram






Lépcsők és élszegélyek



Lépcsők és élszegélyek



LED TÁNCTÉR

Feltölthető animációval, touch interaktív felülettel.



PARKETTA TÁNCTÉR

Fix (4x5m) vagy választható méretben, szalagparketta borítással.



Balettszőnyeggel vagy szalagparkettával borított, épített táncparkettjeink bármilyen helyiségbe party-hangulatot varázsolnak. Az igazán extrém és közkedvelt megoldásunk azonban az interaktív LED padló: előre gyártott 18 db interaktív animációs tartalommal vagy egyedi tartalommal is igénybe vehető, interakció nélkül egyszerű vetítőfelületként is használható, és nagy teherbírásának köszönhetően még gépjárművek alá is kérhető.



EXTRÉM MEGOLDÁSOK

Körszínpad, köralu és LED rács kreatív alkalmazása



EXTRÉM MEGOLDÁSOK – ÚSZÓ SZÍNPAD

Színpadjainkat nem csak szilárd talajon vagy beltérben tudjuk elhelyezni, hanem akár a vízben is! Vízmélységtől függően még extra felszerelés vagy szivattyúzás sem szükséges hozzá.

KONTAKT

CSÁKVÁRI PÉTER

Senior event manager

csakvari.peter@feelgood.hu

+36 20 489 9806

BODA GYÖRGY

Event manager

boda.gyorgy@feelgood.hu

+36 20 372 9550

KOVÁCS LÁSZLÓ

Senior event manager

kovacs.laszlo@feelgood.hu

+36 20 287 1511